

電源不要。ケーブル不要。
IP69Kの堅牢ボディで
重機周辺の死角を監視。

安全性
向上

省人化

生産性
向上

JU-CAM
tsucumore

1

ワイヤレス通信 WIRELESS

手間のかかるオペレーター室からのケーブル配線が不要です。
安定した通信でオペレーターの重機作業をサポートします。



バッテリー別体型
※DC12/24V供給可

2

バッテリー電源 BATTERY POWER

大容量バッテリー搭載で電源工事が不要です。
カメラはもちろん、モニターもバッテリー駆動が可能です。
※カメラバッテリー駆動時間：約12時間（夜間5時間）



電源
スイッチ

充電ケーブル
差込口

4段階で分かりやすい
バッテリー残量表示

WIRELESS CAMERA EASY INSTALLATION SYSTEM



3

強力マグネット POWERFUL MAGNET

カメラ底面には強力なネオジムマグネットを内蔵しています。
激しい振動や衝撃がある重機でも簡単に取り付けが可能です。
IP69Kの防水構造で過酷な環境でもご利用いただけます。



4

分割表示+常時録画 SPRIT VIDEO+RECORD

最大4台までのカメラを同時にモニタリングすることができます。
様々な分割方法が可能です。モニター背面にはmicroSDカードスロットを搭載し、カメラ映像を常時録画します。

SPECIFICATION

JU-CAM
tsucumore

カメラ/HDW135897CAI

画素数	1920×1080
撮影画角	水平130度
駆動時間	12時間/夜間5時間
充電電圧:充電時間	5V:8時間/12V:3時間
環境性能	IP69K
無線周波数	2408-2478MHz
通信距離	見通し200m(環境による)
夜間視認距離	8-10m
最低被写体照度	0Lux
動作温度	-20~+60℃ RH95%MAX
外寸・重量	116x80x66(mm)・670(g)
付属品	アンテナ/USB充電ケーブル

録画時間 (カメラ台数とSDカード容量)

	16GB	32GB	64GB	128GB
1画面	~15h	~30h	~60h	~120h
2画面	~17h	~34h	~68h	~136h
4画面	~18h	~36h	~72h	~144h

モニター/HDW700127QC

液晶サイズ	7インチ
解像度	1024(RGB)×600
電源電圧	DC10~32V
カメラ接続台数	4台
動作温度・湿度	-20~+70℃ RH90%
外寸・重量	183x124x29(mm)・470(g)
付属品	アンテナ/ブラケット・ビス4本 リモコン/オンダッシュスタンド ハーネス/microSDカード(16GB) 日除けフード



価格のこと、仕様のこと、
お問い合わせをお待ちしております。
サンプル機もございます！

TEL 06-7506-6082

e-mail info@tsucumore.com

URL <https://camera.tsucumore.com>



tsucumore
株式会社ツクモア



●大阪本社

〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目4-13-20
TEL 06-7506-6082 FAX 06-7509-5591

●東京営業所

〒194-0003 東京都町田市小川6-21-12-2-102
TEL : 042-850-6737 FAX : 042-850-6738