



ワイヤレスカメラシステム

フォークリフト用

ツメ先カメラ

ツメ先を見える化し、
作業効率を向上。

荷役作業・前方死角の安全確認をサポート



ワイヤレス映像



レーザークラス1



強力マグネット固定



録画対応

こんなお悩みありませんか？

ツメ先が見えにくい



後方が見えにくい



高所荷役時の確認が不安



導入メリット



パレットにツメを
合わせやすく

ツメ先を見ながら正確に挿入



作業効率を向上

確認・位置合わせ時間を短縮



商品の破損事故を防止

接触・差し込みミスを抑制

構成機器

①メインカメラ



フォークツメ先へ設置し、
ツメ先の視界を確保します

②カメラ用バッテリー



バッテリーを接続し、
電源を供給します

③7 型モニター



映像を無線受信・表示・録画

④増設用オプションカメラ



用途に応じて追加可能



カメラは最大 4 台まで増設可能

本システムは最大 4 台のカメラと無線ペアリングし、
4 分割画面で同時に確認できます。

設置例

ツメ先 1 台／後方 1 台／側面 2 台



最大 4 台接続・4 分割表示

設置位置イメージ



増設用オプションカメラ

モニター（7 型）

フォークツメ先カメラ

カメラ用バッテリー

主な仕様

メインカメラ仕様

有効画素数	200 万画素
画角	水平 70 度
最低被写体照度	0lux
無線周波数	2400-2483.5MHz
転送速度	170msec
レーザークラス	クラス 1
耐環境性	IP69K/10G
電源電圧	DC10-32V
外形寸法	28×34×127mm

モニター仕様

画面サイズ	7 インチ
解像度	1024×3×600
輝度	650cd/ m ²
カメラ入力	4 チャンネル
同時映像	4 分割
録画媒体	microSD カード
電源電圧	DC10-32V
外形寸法	210.2×138×57mm
付属品	リモコン・設置金具

※ カメラ仕様はメインカメラのものです。付属オプションカメラの仕様はお問い合わせください

会社情報



大阪本社

〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目 4-13-20

関東オフィス

〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町 4497-2-105

TEL. 06-7506-6082

MAIL. info@tsucumore.com

FAX. 06-7509-5591

<https://tsucumore.com/>

